

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque C I T R O E N	4 0 0 (AK série AK 400) vhc.No 254763 et suivants	Fiche d'homologation n° CH 0170 50
--	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "400" à l'arrière, à droite
 "AK série AK 400" sur plaquette du constructeur, sur l'avent,
 à droite
 "AK-AK" devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé dans la cabine sous le siège à droite
 Signe d'identification du moteur frappé "AK 2" sur bloc, derrière carburateur, sur plaquette rivée
 Constructeur SA André CITROEN, Paris (F) Importateur CITROEN (SUISSE) SA, Genève

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entratnement <u>avant</u>	MOTEUR	Genre <u>cyl.opposés</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>CITROEN</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydr., 2-circ.exp.int.sur toutes les roues</u>			Type	<u>AK 2</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc.exp.interne</u>	Ralentisseur	<u>-</u>	Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>2</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AV</u>	Frein pr. rem.	<u>-</u>	Alésage	<u>74</u>	Course <u>70</u>
Transmission	<u>méc.synchronisée</u>	Nombre vit.	<u>4</u>	Cylindr.	<u>602</u> cm ³	CV-Impôt <u>3,06</u>
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	Vitesse max.	<u>106</u> km/h	CV-puiss. <u>28,5</u> (DIN) à <u>6000</u> t/m
				Refroidissement	<u>air</u>	

CARROSSERIE	Forme <u>limousine</u>	Nombre portes <u>2+1 AR</u>	
	Toit ouvert	<u>-</u>	
Nombre de places : Total	<u>4</u>	AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>2</u> ; Places debout	<u>-</u>
			et <u>700xØ 70</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1260</u>	AR <u>1260</u>
Diam. braquage	G <u>10,7</u>	DR <u>10,5</u>	
Empattement	<u>2360</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3820</u>		
Largeur	<u>1510</u>		
Hauteur	<u>1870</u>		
Porte à faux AV	<u>670</u>		
AR	<u>790</u>		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>380</u>		<u>300</u>	<u>680</u>
	<u>80</u>		<u>200</u>	<u>280</u>
Total	<u>460</u>		<u>500</u>	<u>960</u>
Garantie fabr.				<u>1115</u>
Dimens. pneus	<u>135 x 380 X</u>			
Charge p. essieu	<u>650</u> (1,8)		<u>700</u> (2,1)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				<u>kg</u>
Variante de pneus:				
	<u>145 x 380 X 670</u>	<u>(1,9)</u>		

EQUIPEMENTÉquipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique -
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur FERSON PHF6 TPAR 213A216 Niv. sonore 92 dB/A
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/sép. à gauche Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/extér.+1/intérieur Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Antivol: verrou de direction
 Déparasitage: "D"; CO=1,0 %

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type CITROEN 400
 Homologation n° CH 0170 50
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 4 (2 avant)
 Poids à vide 680 Carburant B
 CV 3,06
 Charge utile - Cylindrée 602 cm³
 Poids total 1115 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = AK-AK 254891

***) Bruit:** l'intérieur du capot est revêtu de feutre; les faces intérieures des ailes sous le capot sont enduites par l'importateur d'une masse d'insonorisation.

Lieu et date de l'expertise
Genève, 9.3.73

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

CITROEN

400
(AK série AK 400)
(dès No 254'763)

CH 0170 50

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 11.10.74 - MiA partir du No de châssis: AK-AK 11 AK 3000Identification : "AK-AK .. AK" devant le No du châssis

Remplace la fiche complémentaire CH 0170 50 du 8.4.74
Identification

La Ferté - Paris, 1.10.75à partir du No de châssis 15 AK 2001Silencieux : 2 pots: 429 x ϕ 92 + 707 x ϕ 88 mm
ou 420 x ϕ 83 + 926 x ϕ 70 mmMesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, sur l'auvent.Puissance du moteur : 26 CV-DIN à 5500 t/min; bruit 76 dB/A à 5500 t/minEquipement : des bavettes sont exigées (montées par l'importateur)Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type "A" sont conformes.